

# Kurzübersicht Reglemente: Materialkontrolle Zeitfahren

Dies ist eine Kurzübersicht mit den wichtigsten Reglementen als Hilfestellung. Im Zweifelsfall gelten immer die offiziellen Reglemente bzw. die Entscheidung des Kommissars vor Ort nach Messung (Art. 1.3.003).

## Einstellungen Sattel und Lenker

### Standard:

- A. Min. 50 mm:** Spitze Sattel hinter Tretlager (Art. 1.3.013)
- B. Max. 750 mm** Abstand Tretlager zu Ende der festen Verlängerung des Lenkers inkl. Bedienelemente (Art: 1.3.023)
- C. Max. 100 mm** vom Mittelpunkt Unterarmstütze zum höchsten oder niedrigsten Punkt des Lenkers inkl. Zubehör und Schaltgriffe. (Art: 1.3.023)

### 1 Ausnahme möglich:

Kat. 1: < 180 cm

- (A)** 0 bis 50 mm &
- (B)** max. 750 mm
- ODER**
- (A)** min. 50 mm &
- (B)** max. 800 mm
  
- (C)** max. 100 mm

Kat. 2: 180.0 - 189.9 cm

- (A)** 0 bis 50 mm &
- (B)** max. 750 mm
- ODER**
- (A)** min. 50 mm &
- (B)** max. **830** mm
  
- (C)** max. **120** mm

Kat. 2: > 190.0 cm

- (A)** 0 bis 50 mm &
- (B)** max. 750 mm
- ODER**
- (A)** min. 50 mm &
- (B)** max. **850** mm
  
- (C)** max. **140** mm

## Weitere wichtige Reglemente

- Fahrer Kategorie 2 & 3 müssen bei der UCI Antrag über Online Formular einreichen (Art. 1.3.022)
- Rahmen des Fahrrads hat klassische, "dreieckige" Form (Art. 1.3.020)
- Nur zugelassenes Material *ohne Veränderungen*. Lenker- /Klebeband erlaubt, wenn keine Änderung der Grösse (Art. 1.3.002)
- Unterarmstützen max. 125 mm und max. 30°.
- Abstand Unterarmstütze zu Ende Lenker min. 180mm (Art. 1.3.020)
- Sattel: 24-30 cm; Neigung max. 9° (Art. 1.3.014)
- Zwischen Hinterrad und Rahmen muss eine harte Karte passen (Art. 1.3.024)
- Trinkflaschen nur innenseitig im Rahmen, nicht integriert. Min. 4 cm und max. 10 cm. (Art. 1.3.024 bis)
- Helm max. 450 mm lang und max. 300 mm breit (Art. 1.3.031)

# Bref descriptif des règlements : Contrôle du matériel course contre la montre

Il présente un bref aperçu des principaux règlements à titre d'aide. En cas de doute, les règlements officiels ou la décision du commissaire sur place après mesure du vélo font toujours foi. (art. 1.3.003).

## Paramètres de la selle et du guidon

### Standard:

- A. Min. 50 mm:** bec de selle à l'axe du pédalier (art. 1.3.013)
- B. Max. 750 mm** Distance entre le pédalier et l'extrémité du prolongement fixe du guidon, y compris les commandes (art. 1.3.023)
- C. Max. 100 mm** entre point médian du support d'avant bras et le point le plus haut ou le plus bas de l'extension (accessoire compris) (art. 1.3.023)

### 1 exception possible:

Cat. 1: < 180 cm

- (A)** 0 bis 50 mm &  
**(B)** max. 750 mm  
**OU**  
**(A)** min. 50 mm &  
**(B)** max. 800 mm  
**(C)** max. 100 mm

Cat. 2: 180.0 - 189.9 cm

- (A)** 0 bis 50 mm &  
**(B)** max. 750 mm  
**OU**  
**(A)** min. 50 mm &  
**(B)** max. **830** mm  
**(C)** max. **120** mm

Cat. 2: > 190.0 cm

- (A)** 0 bis 50 mm &  
**(B)** max. 750 mm  
**OU**  
**(A)** min. 50 mm &  
**(B)** max. **850** mm  
**(C)** max. **140** mm

## Autres règlements importants

- Les coureurs cat 2 & 3 doivent soumettre un formulaire d'attestation de taille auprès de l'UCI (art. 1.3.022)
- Le cadre sera de type classique, soit de «forme triangulaire» (art. 1.3.020)
- Uniquement le matériel autorisé sans modification. Bande de guidon/adhésive autorisée si pas de changement de taille (art. 1.3.002)
- Support d'avant bras max. 125 mm et max. 30°.
- Distance entre l'avant-bras et la fin du guidon min. 180mm (art. 1.3.020)
- Selle: 24-30 cm; Inclinaison: max. 9° (art. 1.3.014)
- Une carte rigide doit passer entre la roue arrière et le cadre (art. 1.3.024)
- Bidons uniquement à l'intérieur du cadre, non intégrés. Min. 4 cm et max. 10 cm. (art. 1.3.024 bis)
- Casque max. 450 mm long et max. 300 mm large (art. 1.3.031)